



Technické podmínky pro výrobu reklamních spotů.

Pro výrobu spotů dodávaných do Slušnej Kanál Tv jsou nutné dodržet tyto technické podmínky:

1. Dodání videa v těchto parametrech:

MPEG 2, 720x576, PAL, 16:9, Bitrate 7000 kbps, Interlaced, Audio 48kHz, 16bit

V případě, že není možné dodat data takto pošlete v těchto povolených parametrech:

2. Obraz videa 16:9, **1920x1080i** nebo **1280x720i**
3. Video dodávat v jednom z těchto formátů: **MPEG 2, MPEG 4, HD, MOV, AVI**. Prokládané s půlsnímký.
4. Zvukový mix musí respektovat doporučení EBU R128, zvuková úroveň pořadu musí být normalizována na -23 LUFS v integračním módu měření, maximální povolená hodnota modulace je -1 dBTP. Referenční tón o kmitočtu 1 kHz musí být zaznamenán s úrovní -18 dBFS.
5. Audiosignál musí být zaznamenán ve verzi **STEREO**, přičemž musí být dodrženo toto pořadí audiostop: A1 = L (levý kanál) A2 = R (pravý kanál). Pokud je signál zaznamenán ve verzi **MONO** musí být audiosignál shodný v obou kanálech A1 a A2. Modulace A1 a A2 nesmějí být ve vzájemné protifázi.
6. **Časový posun** (offset) mezi obrazem a zvukem nesmí být subjektivně postřehnutelný a nesmí přesáhnout 60 ms v případě předběhání zvuku resp. 100 ms při zpoždění zvuku za obrazem.
7. Reklamní sdělení **musí obsahovat 2 snímky (2f) černé před začátkem a 2 snímky (2f) po konci spotu.**
8. Videospot **vložte na FTP**, které vám zaslalo obchodní oddělení SKTV. Pokud přístup na naše FTP ještě nemáte, kontaktujte nás na emailu kvapil@slusnejkanal.cz nebo telefonicky +420 725 317 051.

